

Tomo S2410



Tomo S2410

Detalles destacados

- Marcado activado por voz avanzado con marcado por voz independiente
- Diseño suave y simple
- Teclado grande para un uso fácil

Características adicionales

- Explorador del Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP) 2.0
- Brew™ para la descarga de juegos simples, protectores de pantalla, tonos de timbrado polifónicos y papeles tapiz
- MMS para recibir y enviar mensajes*
- SMS y mensajería instantánea*
- Bluetooth® (2.0) con los siguientes perfiles:
 - Impresión básica (BPP)
 - Acceso telefónico a redes (DUN)
 - Transferencia de archivos (FTP)*
 - Genérico de intercambio de objetos (GOEP)
 - Manos libres (HFP)
 - Auricular (HSP)
 - Envío de objetos (OPP)
 - Acceso a agenda de teléfonos (PBAP)
 - Puerto serial (SPP)
- Directorio de contactos de 500 nombres con hasta cinco números cada uno
- Alarma, calculadora, agenda, cuenta regresiva, cronómetro, calculadora de propinas y reloj mundial
- Notas de voz
- Altavoz con tecla de función dedicada
- Alerta por vibración
- Soporta varios idiomas (inglés y español)
- Compatibilidad con TTY/TDD para usuarios con problemas de audición*
- Cumple con las HAC
- Compatible con las tecnologías CDMA2000® 1X y A-GPS/ E-911*

*Depende de si su proveedor ofrece dichos servicios.

Accesorios

- Auricular Bluetooth
- Batería estándar de iones de litio (Lilon)
- Cargador para viaje
- Cargador para el automóvil
- Estuche

Especificaciones técnicas

Tiempos de conversación CDMA y de espera:

- Tiempo de conversación: Hasta 3,3 horas (200 minutos)
- Tiempo de espera: Hasta 200 horas

Los tiempos pueden variar según la configuración del usuario, el uso de las funciones y la configuración de la red.

Resolución de la pantalla:

- 1,8", 128 x 160 píxeles; pantalla interna CSTN de 65.000 colores
- 1" 96 x 16 píxeles; pantalla externa FSTN en blanco y negro

Tipo de batería:

Batería de iones de litio (Lilon) de 700 mAh

Modo:

CDMA 2000® 1xRTT, tribanda (800MHz, 1900MHz, 1700/2100MHz, AWS)*

Tamaño:

89,9 x 45,4 x 17,9 mm

Peso:

78,8g

Temperatura de funcionamiento:

entre -30° y 60° C (-22° y 140° F)

El rendimiento de la batería será menor a temperaturas inferiores a 0° C (32° F)

* Depende del proveedor



Visite nuestro sitio web www.kyocera-wireless.com
Kyocera Wireless Corp., 10300 Campus Point Drive, San Diego, CA 92121
EE.UU.: 1-800-349-4188. Fuera de EE.UU.: 1-858-882-1410

©2007, 2008 Kyocera Wireless Corp., San Diego, California, EE.UU. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa por escrito. Kyocera es una marca registrada de Kyocera Corporation. El logotipo The Genuine Accessories by Kyocera es una marca comercial de Kyocera Wireless Corp. La marca de palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kyocera Wireless Corp se hace bajo licencia. BREW es una marca comercial registrada de QUALCOMM Incorporated. CDMA2000 es una marca registrada de TTA USA. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. Las medidas y los pesos que no están expresados en el sistema métrico son aproximados. Es posible que en su área no estén disponibles todos los productos.
06/08

